

## DADOS TÉCNICOS: MASSA CIMENTÍCIA - CIMENT

A **Massa Cimentícia - Ciment** é uma argamassa para montagem em assentamento arquitetônico de revestimentos sintéticos e outros. O produto é indicado para projetos residenciais, comerciais e industriais, inclusive, em obras de ampliações e reformas abrangendo aplicações internas e externas. É ideal para projetos que exijam versatilidade e rapidez na montagem.

O **Ciment** é entregue pronto para o uso, dispensando a necessidade de manipulação. Permite o assentamento dos revestimentos em placas cimentícias, sobre perfis de aço, madeira, drywall, concreto, alvenaria, estruturas de aço e em diversos materiais presentes na construção civil.

Pode ser aplicado tanto em projetos lineares como curvos, empregando o uso de calços (fitas adesivas ou grampos) adequados para cada situação.

Com resistência a intempéries e ciclos de temperaturas entre -40°C a 120°C, condiz com as características dos revestimentos da linha **Fênix - Carpi do Brasil** onde viabiliza o processo de recuperação através do calor. Suas propriedades químicas também evitam a propagação de chamas.

## INSTRUÇÕES DE USO

Para o assentamento da linha **Fênix - Carpi do Brasil** são utilizados os seguintes materiais:

- Massa Cimentícia - Ciment
- Aplicador de Argamassa
- Espátula de plástico
- Martelo de Borracha
- Materiais para limpeza do substrato

## MODO DE ASSENTAMENTO

- Limpar o substrato de tal forma que ele fique isento de materiais pulverulentos, gorduras, eflorescências, graxas, ferrugens, óleos ou fungos. Remova todas as partículas soltas ou resíduos com um jato comprimido de ar, uma lixa ou escova de aço dura. Vidro, metal, e outras superfícies não porosas devem estar livres de quaisquer impurezas. Para garantir a aplicação da Massa Cimentícia é importante que haja contato com ambas às faces.
- Estender a Massa Cimentícia - Ciment sobre o verso do revestimento, formando cordões uniformes com o bico aplicador em ângulo de 60°.

- Com o auxílio da espátula de plástico, espalhar os cordões sob o revestimento de forma que a Massa Cimentícia tenha contato em 100% de seu verso.
- Aplicar o revestimento ligeiramente no Substrato (parede, drywall, fachada, etc.) e então pressionar e arrastar o revestimento até sua posição final.
- Aplicar golpes utilizando o martelo de borracha sobre o revestimento até que fique em sua posição ideal. Empregar o uso de calços para o auxílio no processo de cura sem cisalhamento.

## **CUIDADOS**

Manter a massa cimentícia fora do alcance de crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado, evitar inalação, contato com olhos, pele e roupas. No caso de inalação excessiva, pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e problemas respiratórios.

Recomenda-se o uso de proteção (óculos de segurança, luvas de látex e roupas de proteção). Massa cimentícia danosa ou fatal se ingerida.

## **COMPONENTES**

Argamassa polimérica colante com aditivos.