

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	03/2018	1º

## **ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT – USO PROFISSIONAL**

### **APLICAÇÕES**

ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT – USO PROFISSIONAL é um produto designado para o assentamento da LINHA PEDRA BRIGHT. A LINHA PEDRA BRIGHT é TRANSLÚCIDA, e o produto de assentamento é 100% transparente, totalmente cristalino, neutro que permite passar a luz entre o substrato e a LINHA PEDRA BRIGHT sem opacidade, e sem amarelamento. Resistência a fungos, bactérias, e ciclos de – 40°C a 120°C. A composição tem propriedades capazes de proporcionar resistência ao ozônio, chuva ácida e raios ultravioletas, consequentemente os resultados são adequados para áreas internas e externas. Após o assentamento o produto não é vitimado em áreas litorâneas. Agrega força de pega sem perder a elasticidade e flexibilidade. Oferece a maior conveniência possível pois dispensa a necessidade de manipulação. Desta forma é prático e seguro. Atua suprimindo furos, rebites e parafusos, possui estanqueidade à água, ar e pó. O assentamento em áreas molhadas como banheiros, cozinhas e áreas de serviço deve ser realizado seguindo as especificações e recomendações das seguintes normas brasileiras: NBR 13753, 13754 e 13755 com recomendações do substrato devidamente curado, perfeitamente seco e estabilizado. Não contamina produtos alimentícios, isento de odor. Não é corrosivo e nem irrita a pele. Acompanha a dilatação do material em que é aplicado permitindo que trabalhem entre si distribuindo tensões. Oferece relativo poder de acomodação às movimentações entre base e a LINHA PEDRA BRIGHT.

Impede trepidações. Assenta muito bem à maioria dos materiais como metal, alumínio, aço, cobre, cimento, cerâmica, polycarbonato, mármore, vidro, poliestireno, isopor, concreto, zinco, fibra, isopor, rocha ornamental, tijolo, azulejo, cortiça, gesso, vidro, porcelana, chumbo, madeira e derivados, pinho, MDF, drywall, fórmica, borracha, acrílico, placa cimentícia, plásticos, PC, PUR, ABS, maioria das blendas termoplásticas, EPDM, PA e PVC rígido, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais (fundo) e em substratos mais complicados de adesão.

Indicação de uso: paredes internas e externas, fachadas, banheiros, todas dependências residenciais ou comerciais. Revestimentos aplicados em saunas, churrasqueiras ou estufas. Revestimentos internos e externos sujeitos a ciclos de variação termo higrométrica e à ação do vento.

Importante realizar testes de adesão antes da aplicação são recomendadas. Não é adequado para PE, PP, Teflon e superfícies betuminosas.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

Para o assentamento da LINHA PEDRA BRIGHT são utilizados os seguintes materiais: ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT em cartucho, martelo borracha e caso necessário material para limpeza dos substratos. A principal ferramenta utilizada é a pistola aplicadora apropriada manual ou pneumática para cartucho de 270ml. Uma vez aberto o produto deve ser usado num espaço de tempo relativamente curto.

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	03/2018	1º

## ASSENTAMENTO DA LINHA PEDRA BRIGHT

Realizar pré-teste nos substratos para o assentamento. O assentamento da LINHA PEDRA BRIGHT deve ser realizado obedecendo as seguintes etapas:

- Limpar a base de tal forma que ela fique isenta de materiais pulverulentos, gorduras, eflorescências, graxas ou ferrugens, óleos, fungos. Remova todas as partículas soltas ou resíduos com um jato de comprimido ar, uma lixa ou escova dura. Vidro, metal e outras superfícies não porosas devem estar livres de quaisquer revestimentos e limpo. Para garantir a aplicação do produto o mesmo deverá estar em contato com ambas às faces.
- Estender o ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT sobre a LINHA PEDRA BRIGHT, formando uma camada uniforme com o pico aplicador em ângulo de 60°, com uma quantidade adicional ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT, formando cordões uniformes.
- Aplicar a LINHA PEDRA BRIGHT ligeiramente no Substrato (acrílico, vidro etc.). Pressionar e arrastar a LINHA PEDRA BRIGHT para a posição final.
- Aplicar golpes de martelo de borracha sobre a LINHA PEDRA BRIGHT até que fique na posição ideal sem cisalhamento.

## CUIDADOS

Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado, evitar inalação, contato com olhos, pele e roupas. No caso de inalação excessiva, pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e problemas respiratórios. Recomenda-se o uso de proteção (óculos de segurança, luvas de látex e roupas de proteção). Produto danoso ou fatal se ingerido.

## LIMPEZA

Antes de curar pode ser removido facilmente das mãos, ferramentas e superfícies com um tecido embebido com álcool isopropílico e acetona. No entanto, a remoção após a secagem, exige mais cuidado, e deverá ser feita por mecânicos (lâminas), com muita atenção para não danificar o substrato onde foi aplicado.

## COMPONENTES

Elastômeros, Tatificantes Hidrocarbônicos e Aromáticos, Aditivos.

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	03/2018	1º

## CARACTERÍSTICAS

Base química	Elastômeros, Hidrocarbônicos e Aromáticos, Aditivos.
Embalagem	Cartucho 270ml
Cor	Cristal
Odor	Sem Odor
Alta resistência a UV	Excelente
Consistência	Líquida/Pastosa
Umidade	Alta resistência
Resistência Química	Muito boa a água, água salina, solventes alifáticos, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis, óleos minerais e graxas, ácidos concentrados e ácidos clorídricos
Temperatura de trabalho	5°C – 40°C
Resistência à temperatura	- 40°C a 120°C
Fadiga Mecânica	Ok
Envelhecimento ao Calor	Ok
Não adere	Plásticos PE, PP e PTFE
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	12 meses se mantido em sua embalagem original e fechado.
Alongamento	>200%

*Informações Sobre a Garantia Limitada – Leia atentamente as informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exatas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controle, estas informações não devem ser utilizadas em substituição aos testes realizados pelos nossos clientes por forma a garantir que os produtos da AdesFix & MRdc são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como possíveis de induzir à infração de qualquer patente. A AdesFix & MRdc garante apenas que o produto respeita as especificações de vendas interna vigentes na data de entrega. A única reparação a que poderá ter direito no caso de não cumprimento da referida garantia, limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de qualquer produto que se prove não cumprirem o garantido. A AdesFix & MRdc não assume qualquer outra garantia, expressa ou implícita, de adequação a um determinado fim ou de comercialização. Também não assume qualquer responsabilidade por danos indiretos ou consequências.*