



Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	03/2018	1º

## SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER – USO PROFISSIONAL

### APLICAÇÕES

SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER – USO PROFISSIONAL é um produto restrito para o assentamento da LINHA PEDRA PAPER. Simples e fácil de aplicar em curvilíneas ou angulares. É composto por produtos Neutros. É compatível com materiais utilizados na construção. De fácil aplicação, excelente resistência à intempérie, impermeável e boa resistência mecânica. Produto de alta performance, por sua leveza e alta resistência a água e sol. A composição tem propriedades capazes de proporcionar resistência ao ozônio, chuva ácida e raios ultravioletas, consequentemente os resultados são adequados para áreas internas e externas. Após o assentamento o produto não é vitimado em áreas litorâneas. Agrega força de pega sem perder a elasticidade e flexibilidade. Oferece a maior conveniência possível pois dispensa a necessidade de manipulação. Desta forma é prático e seguro. Atua suprimindo furos, rebites e parafusos. O assentamento em áreas molhadas como banheiros, cozinhas e áreas de serviço deve ser realizado seguindo as especificações e recomendações das seguintes normas brasileiras: NBR 13753, 13754 e 13755 com recomendações do substrato devidamente curado, perfeitamente seco e estabilizado. Não contamina produtos alimentícios, baixo odor. Não é corrosivo e nem irrita a pele. Acompanha a dilatação do material em que é aplicado permitindo que trabalhem entre si distribuindo tensões. Oferece relativo poder de acomodação às movimentações entre base e a LINHA PEDRA PAPER. Impede trepidações. Assenta muito bem à maioria dos materiais como tijolos, pedras naturais e artificiais, drywall, fibrocimento, isopor, ferro, metal, alumínio, aço, zinco, cobre, PVC, gesso, cimento e concreto, mármore, granitos e ardósias, madeira em móveis, lambris, plástico, compensados, reboco, blocos de concreto, fibra, cortiça, vidro, madeira e derivados, pinho, MDF, fórmica, acrílico entre outros.

Indicação de uso: paredes internas e externas, fachadas, banheiros, todas dependências residenciais ou comerciais. Revestimentos aplicados em móveis. Revestimentos internos e externos sujeitos a ciclos de variação termo higrométrica e à ação do vento.

### INSTRUÇÕES DE USO

Para o assentamento da LINHA PEDRA PAPER são utilizados os seguintes materiais: SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER em cartucho ou balde, martelo borracha, espátula e caso necessário material para limpeza dos substratos. As principais ferramentas utilizadas são pistola aplicadora manual ou pneumática para cartucho, e espátula aço inoxidável, madeira, porcelana ou plástico. Uma vez aberto o produto deve ser usado num espaço de tempo relativamente curto.

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	03/2018	1º

## ASSENTAMENTO DA LINHA PEDRA PAPER

Realizar pré-teste nos substratos para o assentamento. O assentamento da LINHA PEDRA PAPER deve ser realizado obedecendo as seguintes etapas:

- Limpar a base de tal forma que ela fique isenta de materiais pulverulentos, gorduras, eflorescências, graxas ou ferrugens, óleos, fungos. As superfícies devem estar totalmente limpas, firmes e secas, livres de poeira, óleo, graxa, sabão, ferrugem e ou mofo. Extinguir qualquer condição de brilho, empregando lixa de grama 340/410. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Manchas de gorduras ou graxa necessitam ser suprimidas com solução de água e detergente, enxaguar e esperar a secagem. Madeiras novas use estopa ensopada em Aguarrás ou Thinner. Partes mofadas precisam ser eliminadas, limpando a superfície com água sanitária e em seguida, passar pano úmido esperar a secagem.
- Para garantir a aplicação do produto o mesmo deverá estar em contato com ambas às faces.

### APLICAÇÃO CARTUCHO

- Estender o SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER sobre a LINHA PEDRA PAPER, formando uma camada uniforme com o pico aplicador em ângulo de 60°, com uma quantidade adicional SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER, formando cordões uniformes.
- Aplicar a LINHA PEDRA PAPER ligeiramente no Substrato (madeira e derivados, parede, fachada etc.). Pressionar e arrastar a LINHA PEDRA PAPER para a posição final.
- Aplicar suavemente golpes de martelo de borracha sobre a LINHA PEDRA PAPER até que fique na posição ideal sem cisalhamento.

### APLICAÇÃO BALDE

- Estender com a espátula o SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER sobre o Substrato (madeira e derivados, parede, fachada etc.) de forma a cobrir a área total a ser aplicada com uma quantidade adicional SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI PAPER, formando uma camada delgada uniforme.
- Aplicar a LINHA PEDRA PAPER ligeiramente no Substrato (madeira e derivados, parede, fachada etc.) na área total aplicada. Pressionar e arrastar a LINHA PEDRA PAPER para a posição final.
- Aplicar suavemente golpes de martelo de borracha sobre a LINHA PEDRA PAPER até que fique na posição ideal sem cisalhamento.



Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	03/2018	1º

## CUIDADOS

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. O produto não é inflamável. Em caso de inalação procurar um local ventilado. Se os efeitos persistirem procurar auxílio médico. Em contato com a pele remover o produto da pele e lavar com água e sabão. No contato com os olhos, lavar imediatamente com jato de água por 15 minutos e procurar cuidados médicos. Ingerido, não induzir ao vômito e procurar cuidados médicos.

## COMPONENTES

Elastômeros, Tatificantes Hidrocarbônicos e Aromáticos, Aditivos.

## CARACTERÍSTICAS

Base química	Elastômeros, Tatificantes Hidrocarbônicos e Aromáticos, Aditivos.
Embalagem	Cartucho 420gr e Balde 5kg
Cor	Bege, Branca, Cinza, Marrom e Preta
Odor	Baixo
Inflamável	Não
Aspecto	Pasta Cremosa Homogênea
Resistência Mecânica	Boa
Resistência Água	Boa
Impermeável	Sim
Áreas Internas e Externas	Excelente
Recomendação Áreas Externas	Deve ser protegido da chuva após 4h da aplicação até sua completa reticulação.
Umidade	Não aplicar em ambientes com temperaturas abaixo de 10°C, e umidade relativa do Ar superior a 90%.
Tempo de Secagem Final	72h

*Informações Sobre a Garantia Limitada – Leia atentamente as informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exatas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controle, estas informações não devem ser utilizadas em substituição aos testes realizados pelos nossos clientes por forma a garantir que os produtos da AdesFix & MRdc são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como possíveis de induzir à infração de qualquer patente. A AdesFix & MRdc garante apenas que o produto respeita as especificações de vendas interna vigentes na data de entrega. A única reparação a que poderá ter direito no caso de não cumprimento da referida garantia, limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de qualquer produto que se prove não cumprirem o garantido. A AdesFix & MRdc não assume qualquer outra garantia, expressa ou implícita, de adequação a um determinado fim ou de comercialização. Também não assume qualquer responsabilidade por danos indiretos ou consequências.*