

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	04/2018	1º

ADESFIX BOND PV ASSENTAMENTO CARPI METACRILATO TEXTURA – USO PROFISSIONAL

APLICAÇÕES

ADESFIX BOND PV ASSENTAMENTO CARPI METACRILATO TEXTURA – USO PROFISSIONAL é uma massa colante prescrito para o assentamento do METACRILATO TEXTURA. A fórmula possui cura neutra e dispensa a necessidade de primer. Aplicável no assentamento com ciclos de – 40°C a 120°C. A composição tem propriedades capazes de proporcionar resistência ao ozônio, chuva ácida e raios ultravioletas, consequentemente os resultados são adequados para áreas internas e externas. Após o assentamento a massa colante não é vitimada em áreas litorâneas. Agrega força de pega sem perder a elasticidade e flexibilidade. Oferece a maior conveniência possível pois dispensa a necessidade de manipulação. Desta forma é prático e seguro. Atua suprimindo furos, rebites e parafusos, possui estanqueidade à água, ar e pó. Não contamina produtos alimentícios, isento de odor. Não é corrosivo e nem irrita a pele. Acompanha a dilatação do material em que é aplicado permitindo que trabalhem entre si distribuindo tensões. Oferece relativo poder de acomodação às movimentações entre base e o METACRILATO TEXTURA.

Impede trepidações. Assenta muito bem à maioria dos materiais como metal, alumínio, aço, cobre, cimento, cerâmica, polycarbonato, mármore, vidro, poliestireno, isopor, concreto, zinco, fibra, isopor, rocha ornamental, tijolo, azulejo, cortiça, gesso, vidro, porcelana, chumbo, madeira e derivados, pinho, MDF, drywall, fórmica, borracha, acrílico, placa cimentícia, plásticos, PC, PUR, ABS, maioria das blendas termoplásticas, EPDM, PA e PVC rígido, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais (fundo) e em substratos mais complicados de adesão.

Indicação de uso: paredes internas e externas, todas dependências residenciais ou comerciais. Revestimentos internos e externos sujeitos a ciclos de variação termo higrométrica e à ação do vento. Possibilita projetista a utilizar a massa colante para tornar o próprio designer como parte decisiva do projeto.

Importante realizar testes de adesão antes da aplicação são recomendadas. Não é adequado para PE, PP, Teflon e superfícies betuminosas.

INSTRUÇÕES DE USO

Para o assentamento do METACRILATO TEXTURA são utilizados os seguintes materiais: ADESFIX BOND PV ASSENTAMENTO CARPI METACRILATO TEXTURA em cartucho ou sache, martelo borracha e caso necessário material para limpeza dos substratos. A principal ferramenta utilizada é a pistola aplicadora apropriada manual ou pneumática para Sache de papel aluminizado, reciclável de até 600ml. Uma vez aberto a massa colante deve ser usado num espaço de tempo relativamente curto.

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	04/2018	1º

ASSENTAMENTO DO METACRILATO TEXTURA

Realizar pré-teste nos substratos para o assentamento ou rejunte. O assentamento do METACRILATO TEXTURA deve ser realizado obedecendo as seguintes etapas:

- Limpar a base de tal forma que ela fique isenta de materiais pulverulentos, gorduras, eflorescências, graxas ou ferrugens, óleos, fungos. Remova todas as partículas soltas ou resíduos com um jato de comprimido ar, uma lixa ou escova dura. Vidro, metal e outras superfícies não porosas devem estar livres de quaisquer revestimentos e limpo. Para garantir a aplicação da massa colante a mesma deverá estar em contato com ambas às faces.
- Estender o ADESFIX BOND PV ASSENTAMENTO CARPI METACRILATO TEXTURA sobre o METACRILATO TEXTURA, formando uma camada uniforme com o pico aplicador em ângulo de 60°, com uma quantidade adicional ADESFIX BOND PV ASSENTAMENTO CARPI METACRILATO TEXTURA, formando cordões uniformes.
- Aplicar o METACRILATO TEXTURA ligeiramente no Substrato (parede, fachada etc.). Pressionar e arrastar o METACRILATO TEXTURA para a posição final.
- Aplicar golpes de martelo de borracha sobre o METACRILATO TEXTURA até que fique na posição ideal sem cisalhamento.

CUIDADOS

Manter a massa colante fora do alcance de crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado, evitar inalação, contato com olhos, pele e roupas. No caso de inalação excessiva, pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e problemas respiratórios. Recomenda-se o uso de proteção (óculos de segurança, luvas de látex e roupas de proteção). Massa colante danoso ou fatal se ingerido.

LIMPEZA

Antes de curar pode ser removido facilmente das mãos, ferramentas e superfícies com um tecido embebido com álcool isopropílico e acetona. No entanto, a remoção após a secagem, exige mais cuidado, e deverá ser feita por mecânicos (lâminas), com muita atenção para não danificar o substrato onde foi aplicado.

COMPONENTES

Elastômeros, Tatificantes Hidrocarbônicos e Aromáticos, Aditivos.

Ficha	Data	Revisão
Dados Técnicos	04/2018	1º

CARACTERÍSTICAS

Base química	Elastômeros, Tatificantes Hidrocarbônicos e Aromáticos, Aditivos.
Embalagem	Cartucho 420gr, sache 400ml e 600ml
Cor	Branca, Cinza, e Preta
Odor	Sem Odor
Alta resistência a UV	Excelente
Consistência	Líquida/Pastosa
Umidade	Alta resistência
Resistência Química	Muito boa a água, água salina, solventes alifáticos, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis, óleos minerais e graxas, ácidos concentrados e ácidos clorídricos
Temperatura de trabalho	5°C – 40°C
Resistência à temperatura	- 40°C a 120°C
Fadiga Mecânica	Ok
Envelhecimento ao Calor	Ok
Não adere	Plásticos PE, PP e PTFE
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	12 meses se mantido em sua embalagem original e fechado.
Alongamento	>200%

Informações Sobre a Garantia Limitada – Leia atentamente as informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exatas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controle, estas informações não devem ser utilizadas em substituição aos testes realizados pelos nossos clientes por forma a garantir que os produtos da AdesFix & MRdc são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como possíveis de induzir à infração de qualquer patente. A AdesFix & MRdc garante apenas que o produto respeita as especificações de vendas interna vigentes na data de entrega. A única reparação a que poderá ter direito no caso de não cumprimento da referida garantia, limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de qualquer produto que se prove não cumprirem o garantido. A AdesFix & MRdc não assume qualquer outra garantia, expressa ou implícita, de adequação a um determinado fim ou de comercialização. Também não assume qualquer responsabilidade por danos indiretos ou consequências.